仕様					
型番		24V型 HS24A220	32V型 HS32K225	40V型 HS40K225	55V型 HS55K220
JANコード		4580341982006	4580341982013	4580341982020	4580341982037
本体・色/素材		前面:ピアノブラック 背面:マットブラック	前面：メタリックグレー 背面:マットブラック	前面：メタリックグレー 背面:マットブラック	前面:ピアノブラック 背面:マットブラック
電源		内蔵 AC100V, 50/60Hz			
消費電力		45 W	55W	70 W	160 W
待機電力（※リモコンでの電源OFF時）		0.3 W	0.3W	0.3W	0.3 W
年間消費電力 （※標準設定時）		54 kWh	68 kWh	77 kWh	185 kWh
省エネ基準達成率		122%	120%	194%	134%
液晶機能	画面数法	52 x 29 cm	69 x 39 cm	88 × 49 cm	122 × 73 cm
	画素数	1366 x 768	1366 x 768	1920×1080	1920×1080
	色再現	1,670万色	1,670万色	1,670万色	1,670万色
	パネルコントラスト比	3000:1	1200:1	3000:1	1200:1
	視野角(上下/左右)※CR値 >20	176° / 176°	178° / 178°	176° / 176°	176° / 176°
	倍速機能	なし			
	応答速度	8.5 ms	8 ms	6.5 ms	8 ms
チューナー	チューナー	地上デジタル x 2 / BS・110度CSデジタル x 2 ※1			
	受信可能チャンネル	地上デジタル UHF、CATV（※CATVパススルー方式）、000-999 ※2			
		BS・110度CSデジタル放送の各チャンネル			
ビデオ機能	D4入力	480i/480p/720p/1080i			
	HDMI入力	480i/480p/720p/1080i/1080p			
パソコン入力フォーマット（D-Sub入力）		640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz			
		1360×768@60Hz、1366×768@60Hz、1920×1080@60Hz			
パソコン入力フォーマット（HDMI入力）		640×480@60Hz、800×600@60Hz、1024×768@60Hz、1280×768@60Hz			
		1360×768@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1920×1080@60Hz			
スピーカー	構成	内蔵ステレオ1ウェイ			
	脱着	不可			
音声機能	出力	2W×2	6W×2	7W×2	10W×2
	音声多重	あり			
	サラウンド	あり			
入出力端子	アンテナ端子	地上デジタル/BS・110度CSデジタルアンテナ入力、各1			
	映像入力	コンポジットビデオ入力端子（RCAピン）×1 ※3			
		D4入力端子×1			
		PCアナログ入力端子（D-sub15ピン）×1			
		HDMI入力端子（Ver. 1.3）×2 ※CEC機能対応			
	音声入力	ステレオ入力端子（ステレオRCAピン）×1（コンポジットビデオ用）※3			
		ステレオ入力端子（ステレオRCAピン）×1（D4用）			
		ステレオ入力端子（ステレオミニ）×1（PC用）			
		HDMI入力端子×2（映像入力と一体）			
	音声出力	光デジタル音声出力端子×1（地上デジタル/BS・110度CSデジタル/HDMIのみ対応）			
		ステレオヘッドホン出力端子（ステレオミニ ホンジャック）×1			
	外付けUSBハードディスク接続	USB2.0端子×1 ※4 ※5			
デジタル放送関連		EPG(※電子番組表、当日含めて8日分) / データ放送 / 字幕放送			
		双方向（※データ放送）サービス・イーサネット（RJ-45端子）×1			
		B-CASミニカードスロット×1			
録画/再生機能関連 （外付けUSBハードディスク接続時）		録画機能（ クイックタイマー録画（裏録画） / 番組表録画 / マニュアル録画 （時間指定録画））			
		再生機能（再生/早送り再生 / 早戻し再生 / 追いかけ再生 / 部分反復再生(A-Bリピート) /30秒スキップ / 10秒バック ）			
		編集機能（タイトル設定 /写真表示機能(JPEG形式のみ)）			

※1　地上／BS／110 度 CS デジタル放送で番組を視聴中、放送の裏番組を同時に録画することができます。

※2　同一周波数パススルー方式(UHF)、周波数変換パススルー方式(VHF)の両方に対応

※3　付属のビデオ入力用変換アダプターを使い、ミニジャックから RCA 入力端子に変換します。

※4　対応している USB ハードディスク容量は 160GB 以上 2TB までです。

※5　USB メモリスティック接続して写真表示することもできます。ただし動画再生はできません。

項目					
赤外線リモコン		専用リモコン：EN-32964HS			
オンスクリーンディスプレイ		あり			
チルト＆スイーベル機能		チルト：なし　スイーベル：なし			
壁掛け対応		あり【VESA:75×75】	あり【100×100】	あり【100×100】	あり【VESA:200×200】
付属品		取扱説明書、 クイックスタートガイド、 保証書、 アンテナケーブル×1、 リモコン 単4電池【2本】、 台座、 B-CASカード（Mini）、 B-CASカード固定具、 D端子/VGA入力用(音声) 変換アダプター×1	取扱説明書、 クイックスタートガイド、 保証書、 アンテナケーブル×1、 リモコン 単4電池【2本】、 台座、 B-CASカード（Mini）、 B-CASカード固定具、 転倒防止用ひも D端子/VGA入力用(音声)変換アダプター×1 ビデオ入力用変換アダプター×1		取扱説明書、 クイックスタートガイド、 保証書、 アンテナケーブル×1、 電源コード リモコン 単4電池【2本】、 台座、 B-CASカード（Mini）、 B-CASカード固定具、 転倒防止用ひも D端子/VGA入力用(音声) 変換アダプター×1
使用環境・保管環境	温度	使用環境：5℃～35℃　保管環境：-20℃～60℃			
	湿度（結露なきこと）	使用環境：20%～65%RH　保管環境：10%～80%RH			
	高度	使用環境：0～1,980m　保管環境：0～2,980m			
本体寸法 （幅×高さ×奥行）	スタンド含む（mm）	563 × 390 ×150	729 × 463 × 170	913 × 574 × 192	1239 × 771 × 269
	スタンド含まない（mm）	563 × 344 × 44	729 × 429 × 90	913 × 531 × 82	1239 × 717 × 83
本体質量	スタンド含む（kg）	4.4	5	9	17
	スタンド含まない(kg)	4.2	4.8	8.5	16.5